

## ***Tipske filterske sekcije za neutralisanje mirisa***

*Filterske sekcije se izrađuju od pocinkovanog lima debljine 1 mm ojačane unutrašnjom, nosećom, varenom konstrukcijom.*

*Mogu biti za vertikalnu ili horizontalnu instalaciju a komponuju se od tipskih elemenata u tri dimenzije same filterske kutije.*

*Prema projektovanim veličinama filterskih ekrana, na određenim mestima na okviru, pričvršćeni su profilisani limovi za prihvat ramova filtera.*

*Usisna i potisna prirubnica se montiraju na prelazne difuzore prema uslovima instalacije.*

*Za filterske kutije manjeg kapaciteta moguća je montaža ventilatora unutar njih.*



*Primer izvedbe filterske sekcije sa 12 kg aktivnog uglja i ventilatorom smeštenim unutar kutije.*

*Osnovni kriterijum izbora je nominalni protok, potrebna količina aktivnog uglja te tip filtera.*

*Neophodno je postaviti nekoliko predfiltera kako bi se sprečilo brzo zasićene granula*

*aktivnog uglja. Na taj način se produžava vreme korišćenja i smanjuju troškovi održavanja.*

*Efikasna primena naših filterskih sekcija je:*

- *za grafičke lasere*





- u pekarama,
- manjim pržionicama kafe

*i onim prostorima u kojima dolazi do intezivnog oslobađanja mirisa, bilo prijatnih ili neprijatnih.*


*U svim sekcijama koriste se filterpatrone sa aktivnim ugljem a prema njihovom broju tipovi filterskih sekcija su sledeći:*



- |   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FS-4FCA</b></li> </ul>  | <p><i>projektovan protok</i><br/> <i>dimenzije filterskog ekrana</i><br/> <i>količina aktivnog uglja</i><br/> <i>orijentacione dimenzije</i><br/> <i>priključne mere cevovoda</i></p> | <p><i>do 600 m<sup>3</sup>/h</i><br/> <i>305 x 305 mm</i><br/> <i>cca 10 kg</i><br/> <i>840 x 320 x 345 mm</i><br/> <i>Ø100 - 160 mm</i></p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FS-8FCA</b></li> </ul>  | <p><i>projektovan protok</i><br/> <i>dimenzije filterskog ekrana</i><br/> <i>količina aktivnog uglja</i><br/> <i>orijentacione mere</i><br/> <i>priključne mere cevovoda</i></p>      | <p><i>do 1200 m<sup>3</sup>/h</i><br/> <i>305 x 610 mm</i><br/> <i>cca 20 kg</i><br/> <i>1100 x 320 x 650 mm</i><br/> <i>Ø120 - 180 mm</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FS-16FCA</b></li> </ul> | <p><i>projektovan protok</i><br/> <i>dimenzije filterskog ekrana</i><br/> <i>količina aktivnog uglja</i><br/> <i>orijentacione mere</i><br/> <i>priključne mere cevovoda</i></p>      | <p><i>do 2400 m<sup>3</sup>/h</i><br/> <i>610 x 610 mm</i><br/> <i>cca 40 kg</i><br/> <i>1300 x 610 x 650 mm</i><br/> <i>Ø180 - 200 mm</i></p> |

*Osim ovih tipskih, izrađuju se i filterske sekcije po posebnom zahtevu ili kapacitetu.*

- *pokretna izvedba*



- *uslovljena montaža*



- *veliki kapacitet*



*Za sve informacije možete nas kontaktirati e-mail porukom ili telefonom.*

|   |  |
|---|--|
|  | <a href="http://www.ecocodex.com">www.ecocodex.com</a>       |
|   | <a href="mailto:office@ecocodex.com">office@ecocodex.com</a> |
|   | +381 65 2502995  |
|   | +381 63 1209469  |